



モノづくりのお手伝い

ネオス・タニムラ株式会社

〒630-8144 奈良市東九条町126番地の1

電話 0742 (62) 0521 (代表)

FAX 0742 (61) 5488

http://www.neos-tanimura.jp

E-mail info@neos-tanimura.jp

NeosTimes

社会がどんどんグローバル化していく中で、日本の地位や日本の良さを世界にしっかり示そうという風潮が強まっております。異なる文化や社会の中で、この調和のとれた日本の素晴らしさは、他国から日本に移住されておられる方々も、大変高く評価しています。私たちも日本の良さをしっかり理解して、その良さを活かして、次世代のためにも、もっともっと明るい希望の持てる日本にしていきたいですネ！！

商品のご案内

日東電工 CS システムから新商品のご案内です。①フッ素樹脂粘着テープ NC-76 は、主に従来の日東電工ニトフロンテープ No973 や他メーカー品と比較しても、かなりお安くご提供できます。②スーパー布テープ No.757 は、豊富な色のバリエーションで且つコストを重視しております。どちらも無償サンプルをご提供できます。ドシドシお申し付けください。



ヒートシール用テープ

フッ素樹脂粘着テープ

NC-76



<0.13mm厚>

<0.18mm厚>

- ・非粘着性、耐熱性、耐薬品性
- ・広範囲の温度で使用が可能
- ・コストパフォーマンス



布粘着テープ



スーパー布テープ No.757 スーパー No.757 チャクショク



特長

- ・横糸にPETウーリー平糸を使用し、優れたコストパフォーマンスを実現した布粘着テープです。
- ・なめらかな手触りで使用感が向上しました。
- ・低臭タイプの粘着剤を使用しています。
- ・カラーは豊富な8色。
- ・商品のイメージアップやファッション性のアップ、さらに手軽な識別などに使用できます。

一般特性値

項目	単位	No.757 スーパー No.757 チャクショク
厚さ	mm	0.23
粘着力	N/25mm	8.00
保持力	mm/30分	2.0
巻戻し力	N/25mm	4.80
引張強度	N/25mm	115.0
伸び	%	9
基材		縦糸: スフモス、横糸: PETウーリー

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

項目	No.757 スーパー No.757 チャクショク
25m巻	○
50m巻	—
印刷	—
層数	○(8色)
色	段ボール色・白・黄・赤・黒・青・緑・シル/クー


※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
長さ (m)	幅 (mm)	No.757 スーパー No.757 チャクショク
25	25	60
	38	30
	50	30
	60	30
	75	24
	100	18

※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

テープ構成



特長

- ・ガラスクロスとフッ素樹脂の複合体で、非粘着、耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・シリコン粘着剤を使用しています。-60℃~200℃の温度範囲で連続使用が可能です。
- ・コストパフォーマンスのあるテープです。

用途

- ・製袋ヒートシール用の耐熱離型。
- ・シューター・ホッパーの滑り。

一般特性

項目	単位	NC-76	
厚さ	mm	0.13	0.18
引き裂けし粘着力 (対ステンレス)	N/19mm	7.0	7.5

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

標準サイズ

幅(mm)	厚み(mm)		長さ(m)
	0.13	0.18	
10	○	—	10
13	○	○	
19	○	—	
20	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
50	○	○	
60	○	—	
100	○	—	

※○印は在庫品です。

※上記以外のサイズは、担当者またはお客様サービスセンターにご相談ください。

ネオスなら まかせて あ・ん・し・
ん!!!

現場を考えて、高品質なものを よりお安く

