



〒630-8144 奈良市東九条町126番地の1
 電話 0742 (62) 0521 (代表)
 FAX 0742 (61) 5488
<http://www.neos-tanimura.jp>
 E-mail info@neos-tanimura.jp

NeosTimes

LINE や Facebook 等の SNS がとても身近なものになり、個人が情報を発信する手段が私たちの生活に定着してきました。そんな中、中高生などは、スマホをしばらくチェックしないと、特にグループでのトークが何百件も溜まってしまふことがあるようです。子供達にはアンチエイジングでは無く、アンチスマホ! ? が必要かもしれませんね(^0^)



特徴

- ① 本機は、袋などの接着すべき部分をテフロンベルトではさんで移動させながら、熱板を加熱し接着します。
- ② 新設計により安全性・操作性・耐久性・メンテナンス性に優れた構造となっております。
- ③ シール圧力はフィルムの厚さに応じて最適な圧力が自動調整されます。
- ④ シール温度制御はデジタル温度制御器を使用のため、フィルムに適合したシール温度が設定できます。また、設定温度と現在温度両方を表示するため温度確認が容易です。
- ⑤ 脱酸素剤対応シール機、KS20E-15H・25H型もございます。
- ⑥ 大きな商品にも柔軟に対応できるようオプションでコンベヤを手前に120mmまで引き出せるコンベヤスライドを取り付け可能です。

仕様

電源	AC100V 50~60Hz
シール巾	10mm (15型) 20mm (25型)
シール機種	アミ目・ヨコ目 (H型)・無
コンベヤベルト巾	200mm
コンベヤ上下調整巾	70mm
回転速度 (可変式)	0~12m/分
機械寸法	1,173mm×535mm×1,085~1,285mm
重量	87.5kg (15型)



ネオスなら 任せて安心!!
 現場を考えて、高品質なものを
 よりお安く提供いたします(^0^)

＜商品のご案内＞

このバンドシーラーは、包材の開口部を封緘する機械です。シーラーには、インパルス方式や超音波方式などありますが、これは、熱板方式のシーラーです。バンドシーラーは、テフロンベルトにはさんで移動させながら接着しますので、インパルス方式と比べますと、一般的に封緘できる量は、同じ時間でみますと多くなります。すなわち、インパルス方式で封をしていくより、スピードアップが図れます。

標準機で概ね40万円位の価格ですので、設備としては手頃な価格です。

※実際にバンドシーラーを導入して従来の2倍以上の生産が可能になったというお客様の声もございます。

印字装置付や脱気装置付もあります。無料にてお客様の現場でデモも可能です。

※この機会に是非どうぞ!