



モノづくりのお手伝い

ネオス・タニムラ株式会社

〒630-8144 奈良市東九条町126番地の1

電話 0742 (62) 0521 (代表)

FAX 0742 (61) 5488

http://www.neos-tanimura.jp

E-mail info@neos-tanimura.jp

NeosTimes

もうすぐ韓国の平昌で冬季オリンピックが開幕されます。いろんな競技で、日本人選手のメダルの期待が高まっています。この4年に一度の大会でのメダル獲得に向けて、ひたむきに努力している選手の姿は、とても気持ちが良いですね！！

グローバルローリフト

GBL
Made in Japan



・をくだ屋技研独自のグローバルネットワークを構築し、
グループ企業間での相互開発によって
大幅なコスト削減を可能にしました。

ローコスト×ハイクオリティ!驚きのコストパフォーマンスを実現。 **NEW**

- アフターフォローも安心の日本製
- グループ企業間相互開発により、低価格を実現
- シンプルな構造により、メンテナンス性が向上
- DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能
- 新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功
- 最小旋回半径は1620mm
- 緊急遮断装置を標準装備
- 充電は専用アダプター式自動充電 (AC100V)
- お客様のニーズに合わせ、様々な改造にも対応いたします
(詳しくは担当営業までお問い合わせください)



充電アダプター



フェンダーバンパー



樹脂製走行ハンドル



最小旋回半径1620mm

参考データ：サイクル回数70回 (バッテリー新品満充電時、60%放電)
1サイクルは負荷状態で10m走行+無負荷状態10m走行

■ グローバルローリフト仕様

仕様 型式	最大 積載荷重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h) 【無段階変速】		ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	車体 質量 (kg)
				外幅 (mm)	長さ (mm)	内幅 (mm)				無負荷時	負荷時				
GBL-15S	1,500	80	200	580	1,070	280	1,720	580	1,200	0~4.5	0~4.0	ウレタン 250×80	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR×2	230

※走行速度はPOWERモード時の数値です。ECONOMYモードの場合、速度は約半分になります。 ※走行・昇降ともに電動式です。

※充電器はアダプター型自動充電方式 (AC100V)

<新商品のご案内>

グローバルローリフトは、高品質なハンドリフトメーカー をくだ屋技研が、従来の電動リフトをコンパクトにし、なおかつクオリティを高めた日本製の商品です。女性や高齢の方が、パレットを移動する際、手動のハンドリフトだと作業が大変ですが、このグローバルローリフトを使うと走行・昇降ともに電動ですので少ない力で容易に動かすことができます。デモ機もご用意できます。
定価 75万円(税別)ですが、**キャンペーン価格**として43万円にて販売中です。この機会に是非ご検討ください！！



ネオス・タニムラでは、これ
からも、より良い商品のご提
案をしております！！